

THALER 2230 L / S / H - KATTAVAT TEKNISET TIEDOT

1. MOOTTORI JA TEKNIikka

Moottori	3-sylinterinen Yanmar-dieselmoottori, 18,9 kW (25 hv)
Iskutilavuus	1331 ccm - 2800 rpm
Jäähdytys	Vesijäähdytys ja öljynlauhdutin
Voimansiirto	Hydrostaattinen voimansiirto automaattiohjauksella / 230 bar
Vaihteisto / Voimansiirtotyyppi	Aksiaalimäntämoottori, kardaaniakseli
Työhydrauliikka	Noin 38 l/min, 180 bar
Ajonopeus	Noin 16 km/h (2-vaihteinen)
Akku	12V - 45AH
Polttoainesäiliö	28 l (L-malli) / 37 l (S- ja H-mallit)
Hydrauliikkaöljysäiliö	35 l
Jarrut	Rumpujarru kardaaniakselilla, vaikuttaa kaikkiin 4 pyörään

2. MITAT (A-Z)

Tunnus / Kuvaus	2230 L	2230 S	2230 H
A - Kokonaispituus kauhan	3850 mm	3870 mm	4180 mm

Tunnus / Kuvaus	2230 L	2230 S	2230 H
kanssa			
B - Kokonaispituus ilman kauhaa	3090 mm	3110 mm	3420 mm
C - Etuakselista kauhan niveltappiin	530 mm	550 mm	860 mm
D - Akseliväli	1572 mm	1572 mm	1572 mm
E - Takaylitys	880 mm	880 mm	880 mm
F - Korkeus suojakatoksen yli	2210 mm	2210 mm	2210 mm
J - Kokonaistyöskentelykorkeus	2820 mm	3340 mm	3520 mm
K - Max. korkeus kauhan niveltapissa	2210 mm	2760 mm	2935 mm
L - Kuormauskorkeus	1995 mm	2580 mm	2710 mm
M - Max. kippauskorkeus	1375 mm	2040 mm	2220 mm
N - Työskentelyetäisyys (M-korkeudella)	340 mm	330 mm	510 mm
O - Käivuusyvyys	25 mm	25 mm	20 mm
P - Kokonaisleveys vakiorengailla	1120 mm	1120 mm	1120 mm
Q - Raideleveys	840 mm	840 mm	840 mm
R - Leveys katon kohdalta	660 mm	660 mm	660 mm
S - Maavara	240 mm	240 mm	240 mm
T - Max. kääntösäde (ulkopuoli)	2430 mm	2505 mm	2680 mm
U - Kääntösäde ulkoreunasta	2100 mm	2100 mm	2100 mm
V - Sisäkääntösäde	1030 mm	1030 mm	1030 mm
W - Max. kääntökulma	55°	55°	55°
X - Kauhan kääntökulma maks. korkeudella	55°	50°	54°
Y - Maksimikippauskulma	53°	47°	42°
Z - Kauhan kääntökulma maassa	50°	50°	55°

3. PAINOT JA KAPASITEETIT

Kuvaus	2230 L	2230 S	2230 H
Nostokapasiteetti	1600 kg	1500 kg	1300 kg
Kaatokuorma (kauha), kone suorana	1400 kg	1300 kg	1100 kg

Kuvaus	2230 L	2230 S	2230 H
Kaatokuorma (kauha), linkussa (45°)	1100 kg	1000 kg	800 kg
Kaatokuorma (trukkipiikki 50cm), suorana	1100 kg	900 kg	750 kg
Kaatokuorma (trukkipiikki 50cm), linkussa (45°)	625 kg	550 kg	490 kg
Säiliötilavuus öljy	35 l	35 l	35 l
Säiliötilavuus diesel	28 l	37 l	37 l
Paino etuakselilla	470 kg	520 kg	570 kg
Paino taka-akselilla	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Tyhjäpaino	1570 kg	1620 kg	1670 kg
Työpaino	1770 kg	1820 kg	1870 kg

Huomio: Kaikki ilmoitetut mitat ovat vakioirengkailla. Työlaitteet ja rengasvalinnat voivat vaikuttaa koneen mittoihin ja painoihin.



