

# THALER 2326 L / S / H - KATTAVAT TEKNISET TIEDOT

## 1. MOOTTORI JA TEKNIikka

<b>Moottori</b>	3-sylinterinen Yanmar-dieselmoottori, 18,9 kW (25 hv)
<b>Iskutilavuus</b>	1120 ccm - 3000 rpm
<b>Jäähdytys</b>	Vesijäähdytys ja öljynlauhdutin
<b>Voimansiirto</b>	Hydrostaattinen voimansiirto automaattiohjauksella / 230 bar
<b>Vaihteisto / Voimansiirtotyyppi</b>	Aksiaalimäntämoottori, kardaaniakseli
<b>Työhydrauliikka</b>	Noin 42 l/min, 180 bar
<b>Ajonopeus</b>	Noin 20 km/h (2-vaihteinen)
<b>Akku</b>	12V - 45AH
<b>Polttoainesäiliö</b>	28 l (L-malli) / 37 l (S- ja H-mallit)
<b>Hydrauliikkaöljysäiliö</b>	36 l
<b>Jarrut</b>	Rumpujarru kardaaniakselilla, vaikuttaa kaikkiin 4 pyörään

## 2. MITAT (A-Z)

Tunnus / Kuvaus	2326 L	2326 S	2326 H
A - Kokonaispituus kauhan	3750 mm	3780 mm	4080 mm

Tunnus / Kuvaus	2326 L	2326 S	2326 H
kanssa			
<b>B</b> - Kokonaispituus ilman kauhaa	2990 mm	3020 mm	3320 mm
<b>C</b> - Etuakselista kauhan niveltappiin	530 mm	550 mm	860 mm
<b>D</b> - Akseliväli	1523 mm	1523 mm	1523 mm
<b>E</b> - Takaylitys	830 mm	830 mm	830 mm
<b>F</b> - Korkeus suojakatoksen yli	2160 mm	2160 mm	2160 mm
<b>J</b> - Kokonaistyöskentelykorkeus	2760 mm	3275 mm	3470 mm
<b>K</b> - Max. korkeus kauhan niveltapissa	2150 mm	2708 mm	2870 mm
<b>L</b> - Kuormauskorkeus	1940 mm	2480 mm	2660 mm
<b>M</b> - Max. kippauskorkeus	1320 mm	1935 mm	2140 mm
<b>N</b> - Työskentelyetäisyys (M-korkeudella)	340 mm	325 mm	530 mm
<b>O</b> - Kaivuusyvyys	70 mm	70 mm	60 mm
<b>P</b> - Kokonaisleveys vakiorengailla	970 mm	970 mm	970 mm
<b>Q</b> - Raideleveys	722 mm	722 mm	722 mm
<b>R</b> - Leveys katon kohdalta	660 mm	660 mm	660 mm
<b>S</b> - Maavara	205 mm	205 mm	205 mm
<b>T</b> - Max. kääntösäde (ulkopuoli)	2400 mm	2450 mm	2650 mm
<b>U</b> - Kääntösäde ulkoreunasta	1955 mm	1955 mm	1955 mm
<b>V</b> - Sisäkääntösäde	1000 mm	1000 mm	1000 mm
<b>W</b> - Max. kääntökulma	55°	55°	55°
<b>X</b> - Kauhan kääntökulma maks. korkeudella	55°	50°	54°
<b>Y</b> - Maksimikippauskulma	53°	47°	42°
<b>Z</b> - Kauhan kääntökulma maassa	50°	50°	55°

### 3. PAINOT JA KAPASITEETIT

Kuvaus	2326 L	2326 S	2326 H
<b>Nostokapasiteetti</b>	1500 kg	1500 kg	1400 kg
<b>Kaatokuorma (kauha), kone suorana</b>	1200 kg	1150 kg	900 kg

Kuvaus	2326 L	2326 S	2326 H
<b>Kaatokuorma (kauha), linkussa (45°)</b>	900 kg	900 kg	700 kg
<b>Kaatokuorma (trukkipiikki 50cm), suorana</b>	1100 kg	950 kg	700 kg
<b>Kaatokuorma (trukkipiikki 50cm), linkussa (45°)</b>	670 kg	600 kg	500 kg
<b>Säiliötilavuudet (Diesel / Öljy)</b>	28 / 36 l	37 / 36 l	37 / 36 l
<b>Paino etuakselilla</b>	400 kg	450 kg	500 kg
<b>Paino taka-akselilla</b>	960 kg	960 kg	960 kg
<b>Tyhjäpaino</b>	1360 kg	1460 kg	1490 kg
<b>Työpaino</b>	1560 kg	1660 kg	1690 kg

Huomio: Kaikki ilmoitetut mitat ovat vakioirenkailla. Työlaitteet ja rengasvalinnat voivat vaikuttaa koneen mittoihin ja painoihin.

