

# THALER 3448 L / S / H - KATTAVAT TEKNISET TIEDOT

## 1. MOOTTORI JA TEKNIikka

<b>Moottori</b>	4-sylinterinen Yanmar-dieselmoottori, 34,4 kW (48 hv)
<b>Iskutilavuus</b>	2190 cm <sup>3</sup> - 3000 rpm
<b>Jäähdytys</b>	Vesijäähdytys ja öljynlauhdutin
<b>Voimansiirto</b>	Hydrostaattinen voimansiirto automaattiohjauksella / 365 bar
<b>Vaihteisto / Voimansiirtotyyppi</b>	Aksiaalimäntämoottori, kardana akseli, planeettavaihte
<b>Työhydrauliikka</b>	Noin 51 l/min, 180 bar
<b>Ajonopeus</b>	Noin 20 km/h (2-vaihteinen)
<b>Akku</b>	12V - 75AH
<b>Polttoainesäiliö</b>	50 l
<b>Hydrauliikkaöljysäiliö</b>	40 l
<b>Seisontajarru</b>	Rumpujarru kardana akselilla, vaikuttaa kaikkiin 4 pyörään
<b>Käyttöjarru</b>	Monilevyjarru öljykylvyssä kaikilla 4 pyörällä (kulumaton)

## 2. MITAT (A-Z)

Tunnus / Kuvaus	3448 L	3448 S	3448 H
<b>A</b> - Kokonaispituus kauhan kanssa	4700 mm	4765 mm	4985 mm
<b>B</b> - Kokonaispituus ilman kauhaa	3990 mm	4005 mm	4225 mm
<b>C</b> - Etuakselista kauhan niveltappiin	522 mm	592 mm	780 mm
<b>D</b> - Akseliväli	1950 mm	1950 mm	1950 mm
<b>E</b> - Takaylitys	1355 mm	1355 mm	1355 mm
<b>F</b> - Korkeus suojakatoksen yli	2270 mm	2270 mm	2270 mm
<b>G</b> - Istuinkorkeus	1260 mm	1260 mm	1260 mm
<b>J</b> - Kokonaistyöskentelykorkeus	3330 mm	3730 mm	3860 mm
<b>K</b> - Max. korkeus kauhan niveltapissa	2765 mm	3130 mm	3330 mm
<b>L</b> - Kuormauskorkeus	2554 mm	2930 mm	3110 mm
<b>M</b> - Max. kippauskorkeus	1985 mm	2390 mm	2590 mm
<b>N</b> - Työskentelyetäisyys (M-korkeudella)	235 mm	310 mm	325 mm
<b>O</b> - Kaivuusyvyys	25 mm	55 mm	80 mm
<b>P</b> - Kokonaisleveys vakioorenkailla	1160 mm	1160 mm	1160 mm
<b>Q</b> - Raideleveys	900 mm	900 mm	900 mm
<b>R</b> - Leveys katon kohdalta	1010 mm	1010 mm	1010 mm
<b>S</b> - Maavara	280 mm	280 mm	280 mm
<b>T1</b> - Max. kääntösäde vakiokauhalla (1,40m)	2880 mm	2920 mm	3020 mm
<b>T2</b> - Max. kääntösäde takaylityksestä	2720 mm	2720 mm	2720 mm
<b>U</b> - Kääntösäde ulkoreunasta	2382 mm	2382 mm	2382 mm
<b>V</b> - Sisäkääntösäde	1210 mm	1210 mm	1210 mm
<b>W</b> - Max. kääntökulma	55°	55°	55°
<b>X</b> - Kauhan kääntökulma maks. korkeudella	51°	53°	49°
<b>Y</b> - Maksimikippauskulma	47°	43°	40°
<b>Z</b> - Kauhan kääntökulma maassa	50°	50°	54°

### 3. PAINOT JA KAPASITEETIT

Kuvaus	3448 L	3448 S	3448 H
<b>Nostokapasiteetti</b>	2900 kg	2900 kg	2500 kg
<b>Kaatokuorma (kauha), kone suorana</b>	1900 kg	1800 kg	1700 kg
<b>Kaatokuorma (kauha), linkussa (45°)</b>	1500 kg	1510 kg	1300 kg

Kuvaus	3448 L	3448 S	3448 H
Kaatokuorma (trukkipiikki 50cm), suorana	1800 kg	1800 kg	1600 kg
Kaatokuorma (trukkipiikki 50cm), linkussa (45°)	1300 kg	1300 kg	1200 kg
Säiliötilavuus öljy	40 l	40 l	40 l
Säiliötilavuus diesel	50 l	50 l	50 l
Paino etuakselilla	410 kg	440 kg	480 kg
Paino taka-akselilla	2000 kg	2030 kg	2070 kg
Tyhjäpaino	2410 kg	2450 kg	2490 kg
Työpaino	2650 kg	2690 kg	2730 kg

Huomio: Kaikki ilmoitetut mitat ovat vakiorenkailla. Työlaitteet ja rengasvalinnat voivat vaikuttaa koneen mittoihin ja painoihin.



